



STERYLIS BASIC ist eine Reihe von Geräten ohne Ozongenerator. Einsatz der UV-C-Technologie im Desinfektionsprozess und zweistufige Luftfiltration.

Maximal empfohlene Kubikkapazität
Räume zur UV-C-Desinfektion

1200 m³

BETRIEBSMODUS:



Filtration



UV-C-Desinfektion



UV-C-Desinfektion
- leiser Betrieb



TECHNISCHE DATEN:

STANDARDMODUS - UV-C-DESINFEKTION

Empfohlenes Volumen des desinfizierten Raums (unter der Annahme eines Betriebs des Geräts von 24 h/Tag)	1200 m ³
Die maximale Dosis von UV-C-Strahlung	193 J/m ²
Lüfterleistung im UV-C-Desinfektionsmodus	1240 m ³ /h
Geräuschpegel im Desinfektionsmodus UV-C	59 dB(A)


LEISER BETRIEB - UV-C-DESINFEKTION

Die maximale Dosis von UV-C-Strahlung	249 J/m ²
Lüfterleistung im UV-C-Desinfektionsmodus (leise)	960 m ³ /h
Geräuschpegel im Desinfektionsmodus UV-C (leise)	55 dB(A)

FILTERMODUS

Lüfterleistung im Filtermodus	1240 m ³ /h
Geräuschpegel im Filtermodus	59 dB(A)

UV-Lampe	JA
Art der UV-Lampe	Für Sterilisation wirksame UV-C-Wellenlänge λ = 253,7 nm
Elektrische Leistung der UV-C-Lichtquellen	550 W
Lebensdauer der UV-Lampe	9000 h
Strahlungsleistung der UV-C-Lichtquellen	196 W



Luftfilterung	2-stufig
Ventilortyp	radial
Ventilormotor	im geschlossenen Gehäuse
Typ	Durchlaufsterilisator
Energieversorgung	230 V (AC), 50 Hz
Nennstrom	3,3 A
Nennleistung	760 W
Länge des Versorgungskabels	3 m / unterschiedliche Länge*
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	1450 x 695 x 730
Eigengewicht	51 kg
Art des Gehäuses	Metall, pulverbeschichtet
Transporträder/Griff	Transporträder
Zusätzliche Funktionen	abnehmbares Netzkabel

* - Option nach Rücksprache mit der Verkaufsabteilung erhältlich